

たれ下がりに強いM型シャ断桿

FRP M型シャ断桿 寸法

M - 0				
M - 1	全長/1,500mm	重量/197g	先外径/29.7mm	元外径31.9mm
M - 2	全長/1,500mm	重量/261g	先外径/33.7mm	元外径36.0mm
M - 3	全長/1,500mm	重量/398g	先外径/39.0mm	元外径41.0mm
M - 4	全長/1,500mm	重量/677g	先外径/44.0mm	元外径45.5mm
M - 5	全長/1,500mm	重量/818g	先外径/49.0mm	元外径50.5mm
M - 6	全長/1,500mm	重量/1,078g	先外径/55.6mm	元外径57.5mm
	全長/1,500mm	重量/1,461g	先外径/63.7mm	元外径65.2mm



このM型シャ断桿は、先端部はより軽く、根元に行くほど剛性を持たせて設計されています。

シャ断桿のたれ下がり、根元部分のシャ断桿の強度不足により最初から俯角を生じてしまうのが主な原因です。

M型シャ断桿は先端部の重量に耐えられる剛性を持たせて設計されているので俯角を最小限に抑えることが出来ました。ほんのわずかな俯角の変化で先端部の位置は大きく変わってきます。このたれ下がり、少ないシャ断桿は《さき調子》のため横風にも強く、フラッシュポ-ルやその他の保安機器を装着をしてもたれ下がりを最小限に抑えることが出来ます。

シャ断桿用固定テープ



シャ断桿用固定テープは、耐候性やデッドストレッチ性に優れているため、長期間にわたって屋外に設置されるシャ断桿には最適な固定テープです。

FRP M型シャ断桿セット内容

品番	全長	重量	内容
MS - 1 3	4,105mm	1,336g	M1～M3の3本つなぎ
MS - 1 4	5,515mm	2,154g	M1～M4の4本つなぎ
MS - 1 5	6,927mm	3,232g	M1～M5の5本つなぎ
MS - 1 6	8,310mm	4,693g	M1～M6の6本つなぎ
MS - 3 6	5,520mm	4,034g	M3～M6の4本つなぎ
MS - 2 6	6,920mm	4,432g	M2～M6の5本つなぎ

製造・発売元

(株)エムズウイング
http://www.mswing.co.jp/

M/WING

〒124-0011 東京都葛飾区四つ木4-11-2
TEL03-3691-3623 FAX03-3697-0738
mswing@mswing.co.jp